

Skötsel och underhåll - Raynor garageportar

Med rätt skötsel och underhåll kommer Er port att fungera pålitligt i många år. Läs nedanstående instruktioner från Raynor för hur och när skötsel ska ske för att garantin ska gälla:

Miljö	Vid installation	var 6:e månad	var 12:e månad	Vid behov
<p>Normala, områden som inte är utsatta för salthaltig dimma, damm eller andra luftburna ämnen, eller där vintervägar ej saltas.</p>		<p>Tvätta port och fönster med mildt rengöringsmedel (som bilshampo eller diskmedel) och vatten. Tvätta både utsida och insida. Skölj noggrant. Använd inte starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slip-effekt.</p> <p>Smörj spår och gångjärn med silicon eller teflon-baserad spray. Använd inte WD-400 eller fett.</p> <p>Efter smörjning: öppna och stäng dörren för att sprida ut smörjmedlet.</p>	<p>Inspektera fjädrar och material för slitage. Undvik all kontakt med vrid-fjädrar då de är extremt spända. Ring Er lokala Raynorhandlare om Ni misstänker några problem.</p>	<p>Om ytrost framträder, Ring genast Er lokala handlare för inspektions- och reparationsalternativ.</p>
<p>Vintermiljöer, där salt används på vägarna.</p>		<p>Tvätta port och fönster Se ovan.</p> <p>Smörj spår och fjädrar Se ovan.</p>	<p>Inspektera fjädrar och material för slitage. Se ovan</p>	<p>Tvätta av salt från in- och utvändiga ytor med mildt rengörings-medel (som bilshampo eller diskmedel) och vatten. Tvätta både utsida och insida. Skölj noggrant. Använd inte starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt.</p> <p>Om ytrost framträder, Ring genast Er lokala handlare för inspektions- och reparationsalternativ.</p>
<p>Kustområden utsatta för salt eller salthaltig dimma</p> <p>Områden speciellt utsatta för sand, jord eller andra luftföroreningar.</p>	<p>Behandla med högkvalitativt bilvax, omedelbart efter installation förutsatt att Ni inte tänker måla porten (se bifogad beskrivning). Följ instruktionerna från bilvaxtillverkaren.</p>	<p>Tvätta port och fönster Se ovan.</p> <p>Smörj spår och fjädrar Se ovan.</p> <p>Behandla med högkvalitativt bilvax, Se "Vid installation"</p>	<p>Inspektera fjädrar och material för slitage. Se ovan</p>	<p>Tvätta port och fönster med mildt rengörings-medel (som ovan) och vatten. Tvätta både ut och insida. Skölj noggrant. Använd inte starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt.</p> <p>Om ytrost framträder, Ring genast Er lokala handlare för inspektions- och reparationsalternativ.</p>